

Электро плиссе с приводом Somfy

Плиссе тип **BE 10**, как и тип **BB 10**, но с электродвигателем 24 В, предназначены для прямоугольных окон декоративных потолков или световых куполов (наклон створки от 45° по вертикали до 90° по горизонтали).




Материалы: верхняя и нижняя шины предлагаются белого, серебристо-серого, коричневого цветов и цвета антрацитного металлика с лаковым покрытием.

Цвет поставляется по выбору, лакировка в соответствии с цветовыми стандартами RAL по запросу.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций за дополнительную стоимость (выключатель или радиоуправление). Комбинируется с групповыми и автоматическими системами управления.

Натяжение: постоянное, многократное при помощи устойчивых к ультрафиолету серых стальных тросов, расстояние между тросами ок. 25 см

Монтаж: крепление при помощи не видимых со стороны комнаты универсальных кронштейнов для верхнего и нижнего монтажа, серебристый цвет, пластмассовые заглушки, верхний монтаж шины натяжения при помощи уголков.



Плиссе Тип АЕ 10


Как и тип АО 10, но с электродвигателем 24 В.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций за дополнительную стоимость (выключатель или радиоуправление). Комбинируется с групповыми и автоматическими системами управления.

Плиссе Тип РЕ 10

Как и тип РВ 10, но с электродвигателем 24 В.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций за дополнительную стоимость (выключатель или дистанционное радиоуправление). Комбинируется вместе с системами группового и автоматического управления.



Плиссе Тип РЕ 15

Как и тип РЕ 10, но с электродвигателем 24 В/большой шиной/ штора внизу, закрывается вверх.

Плиссе Тип PE 60

Фиксированная система для трапециевидных окон декоративных потолков или световых куполов, наклон створки от 45° по вертикали до 90° по горизонтали, скос с одной стороны, узкая ширина сверху.

Как и тип PV 60, но с электроприводом.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций управления за дополнительную стоимость (выключатель или радиуправление).

Комбинируется с системами группового и автоматического управления.



Плиссе Тип PE 61

Как и тип PE 60, но скосы с двух сторон, узкая по ширине сверху.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций управления за дополнительную стоимость (выключатель или радиуправление).


Комбинируется с системами группового и автоматического управления.

Плиссе Тип PE 70

Как и тип PV 70, но с электроприводом.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций управления за дополнительную стоимость (выключатель или радиуправление).

Комбинируется с системами группового и автоматического управления.



Плиссе Тип PE 71

Как и тип PE 70, но в форме равнобедренного треугольника, вершина вверху.

Управление: при помощи электродвигателя 24 В и опций управления за дополнительную стоимость (выключатель или радиуправление).

Комбинируется с системами группового и автоматического управления.